

Catálogo | BÚFALLO INOX



FIO DE AÇO INOX

Padrões ABNT ou DIN com a liga 304L

Uso: Cerca elétrica e Aplicações gerais

Diâmetros:

- 0,10 mm
- 0,30 mm
- 0,45 mm
- 0,60 mm
- 0,70 mm
- 0,90 mm
- 1,20 mm
- 1,80 mm



CABO DE ALTA ISOLAÇÃO 5mm

Condutor Interno: Fios de cobre Nu Eletrolítico, têmpera mole, estanhado e encordoamento Classe 4.

Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade.

Capa: PVC na cor BRANCO ou PRETO

Disponível em rolos de 50 e 100 metros.



CABO DE ALTA ISOLAÇÃO 7mm

Condutor Interno: Fios de cobre Nu Eletrolítico, têmpera mole, estanhado e encordoamento Classe 4

Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade

Capa: PVC na cor AZUL

Disponível em rolos de 50 metros



MOLA DE AÇO

Desenvolvida para cerca elétrica em aço inoxidável ou galvanizado

Bitola: Ø 1,00mm

Comprimento: 40cm



FIO ELETROPLÁSTICO

- 250 metros de uso residencial 5/3 Ø 0,70mm
- 500 metros de uso residencial 5/3 Ø 0,70mm
- 250 metros de uso residencial ou rural 15/6 Ø 2,00mm
- 500 metros de uso residencial ou rural 15/6 Ø 2,00mm

Para maiores esclarecimentos,
consulte nosso departamento comercial

 [@bufalloinox](https://www.instagram.com/bufalloinox)

R. do Café, 360 Jardim Pérola
Santa Bárbara d'Oeste/SP

 (19) 3461-1322 / 97156-6777