



AÇO INOX

Indicado para CERCA ELÉTRICA, Residencial, Industrial, Rural e Aplicações Gerais.

Padrão ABNT/ASTM na liga 304L Outras Ligas, medidas e aplicações, mediante consulta





CABO DE AÇO

Ø 1,59mm (1/16") EM AÇO GALVANIZADO

Tipo: Alma de Fibra

Construção: (6x7) com 6 pernas e 7 arames externos em uma perna, com maior resistência à fadiga e à tração.

Carga de Resistência: IPS: 1770 N/mm2 Carga de Ruptura Minima: 151 Kgf/mm2 Conforme Norma ABNT NBR ISSO 2408:2008 Produto certificado em conformidade com as portarias nº 176 de 16/06/2009, nº 209 de 10/07/2009, nº 181 de 11/04/2013 e Regulamento de Avaliação da Conformidade para cabos de uso geral do INMETRO.

Disponível em Carretel com: 100/300/500/1000mt



FIO DE ALUMÍNIO

Indicado para CERCA ELÉTRICA, Residencial, Industrial e Aplicações Gerais Padrão ABNT/ASTM na liga 5154

Medidas Disponíveis 0,60mm – 0,70mm – 0,90mm – 1,20mm – 1,60mm -1,80mm – 2,10mm

Outras Ligas, medidas e aplicações, mediante consulta



ARAME ZINCADO MACIO

Padrão Norma ABNT/NBR 6331 BAIXO TEOR DE CARBONO

USO: Indicado para fabricação de Cabos Trançados, Lacres Artesanatos, Telas, Esponjas de Limpeza, Tecidos Metálicos, Filtros, CERCA ELÉTRICA Residencial, Industrial, além de vários outras aplicações.

Fabricado com galvanização à fogo, com camada extra de zinco proporcionando maior proteção contra a corrosão, pois é um excelente condutor elétrico, que favorece a condutibilidade do choque na extensão da cerca.

Medidas:

BWG 14-2,10mm BWG 26-0,46MM BWG 16-1,65mm BWG 28-0,36MM BWG 18-1,24MM BWG 30-0,30MM BWG 20-0,89MM BWG 32-0,23MM BWG 22-0,71MM BWG 34-0,18MM BWG 23-0,63MM BWG 35-0,13MM BWG 24-0,56MM

*Outras medidas mediante consulta

MOLA DE AÇO

Desenvolvida para uso em CERCA ELÉTRICA BITOLA FIO: 1,00mm COMPRIMENTO: 40mm Disponível em AÇO INOXIDÁVEL e AÇO CARBONO ZINCADO





FIO ELETROPLÁSTICO

Indicado para CERCA ELÉTRICA, Residencial, Industrial e Rural LEVE E PRÁTICO PARA FAZER UMA CERCA MÓVEL EM MINUTOS

COMPOSIÇÃO: Fios Monofilamento de POLIETILENO 100% virgem com ADITIVAÇÃO ANTI-UV, e Fios de AÇO INOXIDÁVEL padrão ABNT/ASTM na liga 304L entrelaçados.

Medidas:

5/3 Ø 1,20mm Indicado para uso residencial 15/6 Ø 2,00mm Indicado para uso Residencial, Industrial e Rural

CORES:

Vermelho/Branco, Azul/Branco, Laranja, Azul, Branco Fosco Disponível em rolo de 250 e 500 metros Outras Ligas (Galvanizado/Alumínio), medidas e cores, mediante consulta





CABO DE ALTA ISOLAÇÃO 5mm

USO: Indicado à conexão da CERCA ELÉTRICA à CENTRAL

CONDUTOR INTERNO: Fios de COBRE NÚ ELETROLÍTICO Ø 0,25mm, têmpera mole.

ISOLAÇÃO: POLIETILENO natural de baixa densidade.

CAPA: PVC na cor BRANCO OU PRETO

Disponível em rolo de 50 e 100 metros

Outras Ligas (Alumínio Cobreado), medidas e cores, mediante consulta



CABO DE ALTA ISOLAÇÃO 7mm

USO: Indicado à conexão da CERCA ELÉTRICA à CENTRAL

CONDUTOR INTERNO: Fios de COBRE NÚ ELETROLÍTICO Ø 0,25mm, têmpera mole. ISOLAÇÃO: POLIETILENO natural de baixa densidade.

CAPA: PVC na cor AZUL

Disponível em rolo de 50 metros

Outras Ligas(Alumínio Cobreado), medidas e cores,

mediante consulta



COMPOSIÇÃO: 100% de Aço Inoxidável 304 L

©f @bufalloinox

ESFREGÃO DE AÇO:

Especial para limpeza pesada, tira crosta de: Panelas, formas de pizza e bolo, frigideiras, fornos, churrasqueiras, grelhas, espetos, azulejos, louças, ferragens, pisos, descascar tinta, etc.









BUFALLO INOX

(19) 3461-1322 / (19) 99232-9685

♥ R. do Café, 360 - Jardim Perola • Santa Bárbara d'Oeste / SP